

LED6002系列强光工作灯(1IC、tD)



应用范围:

适用于爆炸性气体环境1区、2区;
适用于IIA、IIB、IIC级爆炸性气体环境;
适用于防汛、铁路、电力、公安、部队、船舶、石油化工等易燃易爆场所现场作业、事故抢修、异常情况处理等提供移动照明。

产品特点:

安全可靠:本产品经国家权威机构防爆认证, 优良的防爆性能, 突破传统的灯头防爆, 灯箱不防爆缺陷, 可在各种易燃易爆场所安全工作;
高效节能:选用国际知名品牌LED光源, 光效高、显色性高、能耗低、超长使用寿命, 免维护, 无需后续使用成本;
配光科学:科学的配光设计, 照射距离远, 照度高;
防水抗摔:采用特制合金外壳, 确保产品能经受强力碰撞和冲击;
经济环保:高能无记忆电池, 容量大、寿命长, 可循环使用, 自放电率低, 经济环保;
智能控制:采用智能芯片控制, 防止过充、过放和短路, 可有有效的保护电池, 延长电池使用寿命;
智能控制:设有强光, 工作光两种工作模式, 采用智能芯片控制, 强弱光可任意转换;
电量检测:特设电量指示功能, 可随时了解电量状态;
升降性能:采用三节伸缩杆作为升降调节方式, 独特的灯头设计, 可做上下、左右任意角度调节, 实现多角度、全方位照明;
方便灵活:独特的结构设计, 升降杆可以倒伏折叠, 体积小、紧凑;提手上方设有升降杆放置位置, 移动提拿方便, 在移动过程中无干涉, 提升了灯具的便携性, 使工作简单、轻松;
选择多样:常规为聚光照明, 使用特制的散光片部件, 可实现泛光照明, 用户可根据实际作业要求进行选择。

技术参数:

型号	额定功率 (W)	尺寸 (mm)	强光 (h)	工作光 (h)	充电时间 (h)	重量 (g)
WD-6002-10	9/27	435x210x240	≥10	≥18	≤12h	8800
平均使用寿命	电池使用寿命	适用范围	防爆标志	防护等级		
约100000h	约1000次循环	1、2区	ExibICT4Gb	IP65		

订货须知:

光源颜色分为白光和暖白光, 常规出厂配置为白光, 如需暖白光, 订货时请注明;
灯具可配戴头盔上使用, 如需头戴配件请注明;
灯具可另配腰套, 如需要请注明;
如有其它要求, 请与公司联系。